

SURE-STEP™

Aditivo Resistente a los Deslizamientos

DESCRIPCIÓN

El aditivo resistente a los deslizamientos SURE-STEP es un material de polímero molido finamente que se agrega a los selladores de concreto con el fin de lograr fricción. Este aditivo puede agregarse a la mayor parte de los selladores basados en agua y en solventes que forman una película, como las series CS-309™, SEAL CURE™ y VOCOMP® y las TIAH® y DECRA-SEAL™ de W. R. MEADOWS. Tenga a bien consultar al fabricante del sellador, antes de utilizarlo, en caso de utilizar alguno de los productos que no se han enumerado anteriormente.

SURE-STEP brinda mayor resistencia a agentes químicos y a la abrasión y es más agradable para pies desnudos sobre superficies tratadas, que los aditivos de arena o agregados. Las características de baja densidad e insolubilidad del producto ayudarán a reducir el asentamiento y a lograr un rendimiento óptimo en sus distintas aplicaciones, sin cambiar la viscosidad. Debido a su baja densidad, SURE-STEP queda suspendido en materiales delgados.

USOS

SURE-STEP es ideal para utilizarse en áreas donde se desea una superficie que no sea resbalosa. Esto incluye pasarelas, entradas de vehículos, pisos de garajes, patios y otras superficies.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Provee mayor resistencia a agentes químicos y a la abrasión.
- No cambia la viscosidad.
- Facilita la limpieza fácil de la superficie.
- Brinda una sensación más suave al pisar.
- Resistente a los deslizamientos.

EMBALAJE

Bolsas de 3.2 oz. (36/cartón)

Bolsas de 16 oz. (12/cartón)

COBERTURA

Se recomienda agregar el envase de 3,2 oz. de SURE-STEP a una lata de un galón. Se recomienda un envase de 16 oz. para baldes de cinco galones.

CONTINÚA AL REVERSO...

APLICACIÓN

Preparación de la Superficie: Siga las instrucciones para la preparación de la superficie del sellador que se va a aplicar.

Método de Aplicación: SURE-STEP está diseñado para ser incorporado en un sellador de concreto adecuado. Las proporciones mínimas de agregado son 3.2 oz. para una lata de un galón y 16 oz. para un balde de cinco galones. Puede añadirse más SURE-STEP, dependiendo del efecto de textura deseado. No supere las 8 oz. por galón. Revuelva al agregar SURE-STEP al envase del sellador. El producto puede flotar primero, pero una vez humedecido se mezclará fácilmente. En productos menos densos, puede requerirse que revuelva durante la aplicación, para mantener las partículas bien suspendidas en el revestimiento. Se recomienda que cuando se mezcle SURE-STEP con selladores desconocidos, se mezcle un poco a modo de prueba, y luego aplicar una pequeña parte para probar.

Tiempo de Secado: Siga las instrucciones del sellador.

PRECAUCIONES

SURE-STEP aumentará el efecto de textura del sellador, pero si se le agrega el aditivo resistente a los deslizamientos no deberá considerarse el uso de antiderrapantes ni antideslizantes.

PELIGROS PARA LA SALUD

SURE-STEP no es peligroso y no contiene sílice, pero no debe tratarse como un polvo molesto al incorporarlo en su compuesto. Utilícelo con la ventilación adecuada. Utilice un filtro respiratorio de protección correctamente acondicionado para evitar respirar polvo y partículas. En caso de mareos, dolor de cabeza o si sus ojos lagrimean, salga al aire fresco y abandone el área inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, lávelos con grandes cantidades de agua por lo menos por 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste. No lo ingiera. Si lo traga, busque atención médica inmediatamente. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños. Cierre el envase luego de cada uso. Use ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. Ver la Hoja de Información de Seguridad de Materiales para obtener información completa sobre la salud y la seguridad.

**SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN
SOBRE EL PRODUCTO MÁS ACTUAL,
VISITE NUESTRO SITIO WEB:
www.wrmeadows.com**



GARANTÍA LIMITADA

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.