

SURE-STEP™

Aditivo resistente a los deslizamientos

DESCRIPCIÓN

El aditivo resistente a los deslizamientos SURE-STEP es un material de polímero molido finamente para agregar a los selladores de concreto con el fin de ofrecer algo de fricción. Este aditivo puede agregarse a la mayoría de los selladores basados en agua y en solvente que forman una película, como los productos CS-309™, DECRA-SEAL™, VOCOMP®, TIAH® y SEAL CURE™ de W. R. MEADOWS. Consulte con el fabricante del sellador antes de usar, si utiliza un producto no indicado más arriba.

SURE-STEP proporciona mayor resistencia a la abrasión, además es más cómodo que los aditivos de arena o áridos al circular con los pies desnudos sobre superficies tratadas. Las características de baja densidad e insolubilidad del producto ayudan a reducir el asentamiento y lograr un rendimiento óptimo en sus diversas aplicaciones sin cambiar la viscosidad. Debido a su baja densidad, SURE-STEP se queda suspendido en materiales delgados.

USOS

SURE-STEP es perfecto para usar en áreas donde se desea una superficie resistente a los deslizamientos. Esto incluye pasarelas, entradas de vehículos, pisos de garaje, terrazas y otras superficies.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Proporciona mejor resistencia a la abrasión.
- No cambia la viscosidad.
- Facilita la limpieza de la superficie.
- Ofrece propiedades resistentes a los deslizamientos sobre la superficie sin sacrificar comodidad para circular con los pies desnudos.

EMPAQUE

Unidades de 473 ml (16 oz.) (12/caja)

COBERTURA

Se recomienda el envase de 473 ml (16 oz.) para baldes de 18,9 L (cinco galones).

DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO

Cuando se guarda en interiores y en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre 4 - 32° C (40 - 90° F), se obtiene el rendimiento óptimo y el mejor uso dentro de dos años desde la fecha de fabricación.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie ... Siga las instrucciones de preparación de la superficie que traiga el sellador antes de aplicarlo.

Método de aplicación ... SURE-STEP está diseñado para incorporarse en un sellador de concreto adecuado. La relación mínima para adicionar es de 473 ml (16 oz.) por balde de 18,9 L (cinco galones). Puede añadirse más SURE-STEP, dependiendo del efecto deseado de textura. No supere 226,8 g (8 oz.) por galón. Revuelva al añadir SURE-STEP en el envase del sellador. El producto puede flotar primero, pero una vez que se humedezca, se mezclará fácilmente. En productos menos densos, puede tener que revolver ocasionalmente durante la aplicación para mantener las partículas bien suspendidas dentro del revestimiento. Se recomienda que al mezclar SURE-STEP con selladores desconocidos, se mezcle un poco a modo de prueba, aplicándolo después para confirmar que funciona.

Tiempo de secado ... Siga las instrucciones del sellador que se esté aplicando.

Limpieza ... Siga las instrucciones del sellador que se esté aplicando.

PRECAUCIONES

SURE-STEP aumentará el efecto de texturización de un sellador, pero el hecho de agregar el aditivo resistente a los deslizamientos no debe considerarse anti-derrapante, contra resbalones ni antideslizante. Bajo ciertas condiciones, pueden ser visibles los gránulos. Dependiendo de la superficie, esto puede alterar el color u opacar la superficie. Se recomienda hacer una aplicación de prueba en un área pequeña.

CONTINÚA AL REVERSO...

PELIGROS DE SALUD

SURE-STEP no es peligroso ni contiene sílice, pero debe tratarse como polvo molesto al incorporarlo a un compuesto. Se debe usar con ventilación adecuada. Use un aparato de protección respiratoria con filtro adecuado y debidamente ajustado y evite respirar el polvo y las partículas. En caso de mareos, dolor de cabeza o si lagrimean los ojos, salga al aire fresco; abandone el área inmediatamente. En caso de haber contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y continúe durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención médica si persiste la irritación. No lo ingiera. Si se ingiere, obtenga atención médica inmediatamente. Manténgalo alejado del alcance de los niños. Cierre el envase después de cada uso. Use ropa protectora para evitar el contacto con los ojos y la piel. Consulte la Hoja de datos de seguridad para ver información completa sobre salud y seguridad.

INFORMACIÓN LEED

Puede ayudar a contribuir a los créditos LEED:

- MRc9: Administración de desechos de construcción y demolición

Para ver la hoja de datos más reciente, más información de LEED y la hoja de datos de seguridad, visite www.wrmeadows.com.



GARANTÍA LIMITADA

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.