



FICHE TECHNIQUE 3300-910

SPECTRUM 910

Protecteur d'étampage liquide « Cherry Blast »

DESCRIPTION

Le protecteur d'étampage liquide SPECTRUM 910 est un mélange de produits chimiques naturels et synthétiques qui protège les outils de finition du béton décoratif du béton alcalin. Travailler avec SPECTRUM 910 est plus agréable pour l'utilisateur puisque le produit dégage un parfum cerise lors de l'application.

UTILISATIONS

SPECTRUM 910 est idéal pour les surfaces de béton frais lorsqu'aucune couleur secondaire n'est nécessaire. SPECTRUM 910 est utilisé pour protéger efficacement les outils de finition décorative en caoutchouc, fibre de verre, métal et polyuréthane des surfaces de béton frais.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réduit l'usure et l'endommagement des outils de finition du béton décoratif.
- Est un liquide transparent qui ne modifiera pas l'aspect final du béton.
- Peut aussi être combiné avec la teinture à l'acide patinée SPECTRUM 930 et divers scellants de W. R. MEADOWS.
- Permet de retravailler la surface si nécessaire ... Il suffit de lisser la surface à la truelle, de réappliquer SPECTRUM 910 et d'étamper à nouveau.

EMBALLAGE

Seaux de 18,9 L (5 gal. U.S.)

RENDEMENT

6,1 à 8,6 m² par litre (250 à 350 pi²/gal. U.S.)

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans à partir de la date de fabrication lorsqu'entreposé à l'intérieur dans les contenants d'origine non ouverts entre 4° et 32°C.

APPLICATION

Préparation de la surface... Enlever les débris des outils d'étampage. S'assurer que le béton ait suffisamment pris et que toute l'eau de ressuage ait disparu de la surface à travailler. La surface de béton devrait pouvoir supporter le poids des travailleurs ainsi que de tout équipement devant être employé.

Méthode d'application... Pulvériser généreusement SPECTRUM 910 sur les outils de finition pour béton décoratif et la surface de béton à l'aide d'un pulvérisateur commercial (comme un Chapin 19069) muni d'une buse offrant un débit de 1,9 L/min. S'assurer que la surface soit recouverte uniformément. Le protecteur d'étampage liquide SPECTRUM 910 ne devrait pas être appliqué trop en avance car il risquerait de s'évaporer.

REMARQUE : Le protecteur d'étampage liquide SPECTRUM 910 devrait être pulvérisé de façon propre et uniforme afin d'éviter la formation de taches. Placer les matrices à étamper ou de finition du béton décoratif sur la surface recouverte de SPECTRUM 910. Étamper la surface de béton jusqu'à la profondeur désirée à l'aide d'un outil à percussion pour obtenir la texture recherchée. Enlever les matrices de finition décorative de la surface de béton. Laisser mûrir le béton durant au moins 24 heures.

Scellement... Sceller la surface de béton avec DECRA-SEAL^{md} ou DECRA-SEAL W/B de W. R. MEADOWS. Si la surface risque de devenir glissante une fois mouillée, appliquer DECK-O-GRIP[®] ou SURE-STEP^{md} de W. R. MEADOWS sur la couche finale du scellant appliqué sur la surface de béton.

Nettoyage... Les outils d'application devraient être nettoyés rapidement avec de l'essence minérale ou du xylène.

Page suivante ...

W. R. MEADOWS DU CANADA

70 HANNANT COURT, MILTON, ONT. L9T 5C1
TÉL: (905) 878-4122 FAX: (905) 878-4125

Bureau des ventes de Montréal : (877) 405-5186

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON
St Albert, AB
www.wrmeadows.com

PRÉCAUTIONS

Utiliser le protecteur d'étampage liquide SPECTRUM 910 dans un endroit suffisamment ventilé. Le port d'un masque à peinture ou d'un respirateur personnel est recommandé lors de la pulvérisation. Liquide inflammable. Garder loin des sources d'inflammation. Pour usage à l'extérieur uniquement.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Éviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement la zone affectée à l'eau et au savon. Se référer à la fiche signalétique pour des informations complètes sur la santé et la sécurité.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

03 35 33 Finition du béton étampé

INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
- Crédit MR 5 : Matériaux régionaux

2014-04-16

SEALTIGHT® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada

Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.