



# FICHE SIGNALÉTIQUE

## SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

**Produit:** SPECTRUM RE-KOTE BF/TF **Numéro d'identification:** 8247-000  
**Fabricant:** W. R. MEADOWS OF CANADA **Adresse:** 70 Hannant Court  
Milton, Ontario Canada L9T 5C1  
**Téléphone:** (905) 878-4122 **En cas d'urgence, faites le (800) 424-9300 (CHEMTREC)**  
**Date de la révision:** 08-04-2016  
**Utilisation:** Mortier de réparation/Couche de finition de béton

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES ET LIMITES D'EXPOSITION

SIMDUT	
Santé	2
Inflammabilité	0
Réactivité	0
Protection personnelle	1

**RISQUES**  
**DANGER!**  
Peut causer le cancer  
Peut causer une irritation et des brûlures de la peau  
Peut causer des brûlures des yeux  
Peut causer une sensibilisation de la peau  
Peut causer une irritation des voies respiratoires  
Cause des lésions pulmonaires suite à une exposition prolongée ou répétée



**PRÉCAUTIONS**  
Éviter le contact direct  
Éviter l'inhalation des poussières  
Porter un équipement de protection personnelle approprié

## SECTION 3: COMPOSANTS DANGEREUX

<u>Nom du produit chimique:</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>% en poids</u>	<u>SARA 313</u>	<u>Pression de vapeur (mm Hg@20°C)</u>	<u>LEI (@25°C)</u>
1. Silice microcristalline	14808-60-7	60 à 65	Non	SO	SO
2. Ciment Portland	65997-15-1	30 à 35	Non	SO	SO
3. Dioxyde de titane	13463-67-7	1 à 5	Non	SO	SO

D'après les exigences rapportées dans la Section 313 du titre III du « Superfund Amendments and Reauthorization Act » de 1966 (SARA) et 40 CFR Partie 372, les produits chimiques enregistrés dans la liste 313 (40 CFR Partie 373.65) sont identifiés sous l'entête « SARA 313 ». SO: Sans objet

## SECTION 4: MESURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS

**CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer immédiatement les yeux à l'eau durant quinze (15) minutes. Faire un suivi médical immédiatement.  
**CONTACT AVEC LA PEAU:** Retirer les chaussures et les vêtements contaminés. Laver les zones affectées à l'eau. Si une irritation apparaît et persiste, faire un suivi médical.  
**INHALATION:** Transporter la victime loin de la source d'exposition. Traiter les symptômes. Si ceux-ci persistent, faire un suivi médical.  
**INGESTION:** Ne pas faire vomir. En cas de vomissement spontané, maintenir la tête en dessous des hanches pour empêcher l'aspiration par les poumons. Faire un suivi médical immédiatement.  
**PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AIGUS ET CHRONIQUES:** Voir Section II pour les symptômes et les effets.

## SECTION 5: RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

**POINT ÉCLAIR:** Aucun  
**MOYENS D'EXTINCTION:** Sans objet; le produit ne brûle pas.  
**RISQUE CHIMIQUE ET D'INCENDIE:** Aucun connu. Le produit ne brûle pas.  
**PRÉCAUTIONS/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE:** Éviter d'inhaler les poussières lorsque les sacs sont ouverts. Utiliser une protection respiratoire appropriée.

## SECTION 6: MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

**PROCÉDURE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT:** Évacuer le personnel non autorisé. Nettoyer en employant une procédure qui minimisera la formation de poussière ou une méthode humide. Éviter d'inhaler les poussières. Placer dans des contenants étanches identifiés pour élimination. Rincer la zone affectée pour éliminer les résidus.

## SECTION 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

**PROCÉDURES DE MANIPULATION SÉCURITAIRES:** Éviter le contact direct avec ce produit ainsi que la formation de poussière.  
**ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE:** Entreposer dans un endroit sec et frais loin des sources d'humidité.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de préparation: 08/04/16

Page 2 de 2

8247-000

### SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE

OSHA

ACGIH

Nom du produit chimique:	LEP	LEP/PLAFOND	LEP/LECT	PEAU	VS	VS/PLAFOND	VS/LECT	PEAU
1. Silice microcristalline	*Voir ci-dessous	NE	NE	NE	0,025 mg/m <sup>3</sup>	NE	NE	Oui
2. Ciment Portland	5 mg/m <sup>3</sup>	NE	NE	NE	1 mg/m <sup>3</sup>	NE	NE	NE
3. Dioxyde de titane	15 mg/m <sup>3</sup>	NE	NE	NE	10 mg/m <sup>3</sup>	NE	NE	NE

\*Valeur-seuil pour la poussière totale: (30)/(%SiO<sub>2</sub> + 2) mg/m<sup>3</sup> Valeur-seuil de la fraction respiratoire: (10)/(%SiO<sub>2</sub> + 2) mg/m<sup>3</sup>

**SÉCURITÉ INTÉGRÉE:** Utiliser un équipement permettant de maintenir les niveaux de poussière en dessous des limites d'exposition établies.

**EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE:** Lunettes de sécurité, gants résistant aux produits chimiques. *NE: Non établi*

### SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

<b>POINT D'ÉBULLITION:</b> SO	<b>DENSITÉ DE VAPEUR:</b> SO	<b>% VOLATILE EN VOLUME:</b> SO
<b>VITESSE D'ÉVAPORATION:</b> SO	<b>pH:</b> 10 à 12 (hydraté)	<b>% VOLATILE EN POIDS:</b> SO
<b>POIDS PAR GALLON:</b> SO	<b>ASPECT DU PRODUIT:</b> Poudre grise	<b>TENEUR EN COV:</b> 0 g/L
<b>ODEUR:</b> Aucune	<b>SEUIL DE L'ODEUR:</b> SO	<b>POINT DE FUSION ET DE CONGÉLATION:</b> SO
<b>POINT ÉCLAIR:</b> Voir Section 5	<b>INFLAMMABILITÉ:</b> Voir Section 5	<b>LEI/LES:</b> SO
<b>PRESSION DE VAPEUR:</b> SO	<b>DENSITÉ RELATIVE :</b> SO	<b>SOLUBILITÉ:</b> SO
<b>COEFFICIENT DE PARTITION :</b> SO	<b>TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION :</b> SO	<b>TEMPÉRATURE de DÉCOMPOSITION:</b> SO
<b>VISCOSITÉ:</b> SO	<i>ND: Non déterminé SO: Sans objet</i>	

### SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ

**STABILITÉ:** Stable. **POLYMÉRISATION DANGEREUSE:** Ne se produira pas.  
**CONDITIONS ET PRODUITS À ÉVITER:** Une fois hydraté: acides, sels d'ammonium, aluminium métallique  
**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:** Aucun connu.

### SECTION 11: TOXICITÉ

**CONTACT AVEC LES YEUX:** Le contact direct peut causer une grave irritation et possiblement des brûlures chimiques.  
**CONTACT AVEC LA PEAU:** Peut causer une irritation modérée de la peau. Le contact prolongé peut causer des brûlures chimiques. Le contact répété ou prolongé peut causer des réactions de sensibilisation chez les individus sensibles.  
**INHALATION:** L'exposition peut causer une irritation modérée du nez, de la gorge, des voies respiratoires et d'autres muqueuses. L'inhalation de la poussière de silice peut causer une maladie pulmonaire (silicose).  
**INGESTION:** Peut causer une irritation légère à modérée du tube digestif. Peut causer des maux d'estomac et des vomissements.  
**SIGNES AND SYMPTÔMES:** Symptômes d'irritation des yeux: douleur, brûlure, rougeur et gonflement. Symptômes d'irritation de la peau: rougeur, brûlure, éruption et enflure. Symptômes d'irritation gastrointestinale: douleur abdominale, vomissement et nausée. Symptômes d'irritation respiratoire: écoulement nasal, malaise dans la poitrine, souffle court et fonction respiratoire réduite.  
**CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES:** Les problèmes cutanés, oculaires ou respiratoires pré-existants peuvent être aggravés par ce produit.  
**AUTRES EFFETS SUR LA SANTÉ:** La silice est classée par le CIRC et le NTP comme cancérigène chez l'homme (Groupe 1A du CIRC).

### SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

<b>ECOTOXICITÉ:</b> NE	<b>DEGRADABILITÉ:</b> NE	<b>POTENTIEL DE BIOACCUMULATION:</b> NE
<b>MOBILITÉ DANS LE SOL:</b> NE	<b>AUTRES EFFETS NÉFASTES:</b> NE	

### SECTION 13: ÉLIMINATION DES DÉCHETS

**ÉLIMINATION DES DÉCHETS:** La matériau hydraté se solidifie pour former un solide non dangereux. Éliminer dans un site d'enfouissement.

### SECTION 14: TRANSPORT

**PRODUITS DANGEREUX/NON DANGEREUX:** Matériau non dangereux  
**NUMÉRO ONU:** Aucun **CLASSE DE RISQUES:** Aucune **GROUPE D'EMBALLAGE:** Aucun  
**APPELLATION RÉGLEMENTAIRE DE L'ONU:** Aucune  
**RISQUES ENVIRONNEMENTAUX:** Aucun  
**INFORMATION SUR TRANSPORT EN VRAC:** Sans objet; le produit n'est pas expédié en vrac.  
**PRÉCAUTIONS SPÉCIALES:** Aucune

### SECTION 15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

**AUTRES RÉGLEMENTATIONS:** Aucune

### SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

**DATE DE LA PRÉPARATION:** 08-04-2016  
**PRÉPARÉ PAR:** Dave Carey

*L'information ci-incluse est basée sur les données dont nous disposons et est considérée comme étant exacte. Cependant, nous ne fournissons aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne l'exactitude des données ou des résultats découlant de leur utilisation. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les lésions entraînées par l'utilisation du produit décrit ici.*



|