



MasterFormat:

03 15 13

07 16 16

MARZEC 2026

WATERSTOP LIQUID HPW

Poliuretanowy hydrofilowy uszczelniacz wodny

OPIS

WATERSTOP LIQUID HPW to jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy, który pęcznieje do 500% w kontakcie z wodą. Jest to pistoletowy, hydrofilowy uszczelniacz wodny stosowany do szczelin roboczych, przepustów rurowych lub kablowych w ścianach. Posiada doskonałą zdolność pęcznienia oraz zapewnia ponadprzeciętną skuteczność zatrzymywania wody przez cały okres eksploatacji konstrukcji.

ZASTOSOWANIA

WATERSTOP LIQUID HPW jest aplikowany wstępnie, aby zapewnić zabezpieczenie hydroizolacyjne po stronie negatywnej na wypadek awarii głównej hydroizolacji po stronie pozytywnej w zastosowaniach takich jak płyty betonowane na miejscu, przejścia rurowe, szczeliny robocze, ścianki szczelne oraz zimne spoiny. Można go stosować zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Jest również stosowany do uszczelniania nieruchomych szczelin konstrukcyjnych lub szczelin roboczych przed migracją wody w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych. WATERSTOP LIQUID HPW charakteryzuje się doskonałymi właściwościami użytkowymi w warunkach ekstremalnego ciśnienia hydrostatycznego. Uszczelniacz wodny może być również używany jako klej podczas instalacji standardowego produktu WATERSTOP HPW.

CECHY I ZALETY

- Zapewnia doskonałą przyczepność do betonu, metali oraz PVC.
- Doskonałe właściwości pęcznienia, z możliwością rozszerzenia do 400–500% pierwotnej objętości.
- Możliwy do aplikacji pistoletem
- Pozostaje elastyczny po utwardzeniu.
- Doskonała odporność chemiczna.

OPAKOWANIE

592 ml (20 uncji), tuby
12 sztuk w kartonie

OKRES TRWAŁOŚCI

W przypadku przechowywania w pomieszczeniu i w oryginalnych, nieotwartych pojemnikach w temperaturze między 4° - 21°C (40° - 70°F), okres trwałości wynosi jeden rok od daty produkcji. Chronić przed wilgocią.

WYDAJNOŚĆ

Walek o wymiarach 9,5 x 9,5 mm (3/8" x 3/8") daje wydajność 2 m² (21,5 stopy²) na tubę 592 ml (20 uncji).

APLIKACJA

Przygotowanie powierzchni... Należy upewnić się, że powierzchnie są wolne od wystających elementów i zanieczyszczeń. Nie jest wymagany żaden podkład. Zaleca się przeprowadzenie testów kompatybilności ze wszystkimi powierzchniami. WATERSTOP LIQUID HPW może być zainstalowany po usunięciu szalunków i przed kolejnym układaniem betonu. Minimalna temperatura nakładania wynosi 4°C (40°F) i więcej.

Metoda aplikacji... Nałóż WATERSTOP HPW na pionowe i poziome przerwy robocze oraz wcięcia, zachowując minimalny odstęp 76,2 mm (3") od powierzchni zewnętrznych.

W przypadku szorstkiego betonu należy zastosować WATERSTOP LIQUID HPW w celu wypełnienia pustek oraz zapewnienia dodatkowej przyczepności, aby zapobiec przenikaniu wody lub betonu pod WATERSTOP HPW.

CIĄG DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE...

W. R. MEADOWS, INC.

P.O. Box 338 • HAMPSHIRE, IL 60140-0338

Telefon: 847/214-2100 • Fax: 847/683-4544

1-800-342-5976

www.wrmeadows.com • info@wrmeadows.com

HAMPSHIRE, IL / CARTERSVILLE, GA / YORK, PA

FORT WORTH, TX / BENICIA, CA / POMONA, CA

GOODYEAR, AZ / MILTON, ON / SHERWOOD PARK, AB

DANE TECHNICZNE

Właściwość	Wyniki WATERSTOP LIQUID HPW
Kolor	Brązowy
Materiał	Poliuretan
Metoda utwardzania	Utwardzanie wilgocią
Tworzenie się naskórka	10–15 minut
Opad	Brak
Wydłużenie	250%
Zawartość LZO:	0 g/L

OGRANICZENIA/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać WATERSTOP LIQUID HPW w suchym miejscu; chronić przed działaniem czynników atmosferycznych.

Aby uzyskać najnowszą kartę danych, informacje o zrównoważonym rozwoju i kartę charakterystyki, odwiedź stronę www.wrmeadows.com.

**OGRANICZONA GWARANCJA**

W. R. MEADOWS, INC. gwarantuje w czasie i miejscu wysyłki, że nasz materiał będzie dobrej jakości i będzie zgodny z naszymi opublikowanymi specyfikacjami obowiązującymi w dniu przyjęcia zamówienia. Przeczytaj pełną gwarancję. Kopia dostarczana na żądanie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są dokładne i wiarygodne. W. R. MEADOWS, INC. nie może jednak w żadnych okolicznościach gwarantować wyników ani przyjmować na siebie żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z korzystaniem z tych informacji. Jako W. R. MEADOWS, INC. nie mamy kontroli nad zastosowaniem, do którego nasz produkt może być użyty przez inne osoby i zalecamy, aby produkty zostały przetestowane w celu ustalenia, czy nadają się do określonego zastosowania i/lub podane przez nas informacje pozostają ważne w określonych okolicznościach. Odpowiedzialność za projekt, zastosowanie i prawidłową instalację każdego produktu spoczywa na architekcie lub inżynierze, wykonawcy i właścicielu. Specyfikator i użytkownik określają przydatność produktów do określonego zastosowania i przyjmują na siebie wszelką związaną z tym odpowiedzialność.