

NO. 751

JULIO 2004  
(Reemplaza a noviembre 2002)

## MEL-PRIME™

### Solvent-Base VOC Primer

#### DESCRIPCIÓN

MEL-PRIME Solvent-Base VOC Primer es un imprimador listo para usar formulado específicamente para cumplir con los límites máximos de contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de 450 g/L para imprimadores de secado rápido como lo exige la Regla de revestimientos arquitectónicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. Es de color rojo a café-rojizo y se entrega en una lata de 1 galón (3.79 litros) o en baldes de 5 galones (18.93 litros).

#### USOS

Aplique MEL-PRIME Solvent-Base VOC Primer al concreto para preparar y dejar a prueba de polvo simultáneamente las superficies nuevas y viejas, verticales y horizontales en una sola operación económica y fácil. Use MEL-PRIME S/B VOC en todas las superficies de concreto para recibir aplicaciones de MEL-ROL®, MEL-DEK™, y/o Membranas impermeabilizantes AIR-SHIELD™ de W. R. MEADOWS.

#### CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Altos sólidos para un rendimiento óptimo
- Listo para usar... no hay que mezclar ni diluir
- Para aplicaciones exteriores verticales y horizontales
- En cumplimiento con VOC... reúne los requisitos de la Regla de revestimientos arquitectónicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU.

#### EMPAQUE

Lata de 1 galón (3.79 litros)  
Balde de 5 galones (18.9 litros)

#### COBERTURA

250 a 300 pies cuadrados/gal. (6.14 a 7.37 m<sup>2</sup>/L).

**PUEDA ENCONTRAR PRODUCTOS  
ADICIONALES DE ACCESORIOS PARA  
IMPERMEABILIZAR DE W. R. MEADOWS  
VISITANDO NUESTRO SITIO WEB:  
[www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com)**

#### APLICACIÓN

**Preparación de la superficie ...** El concreto debe curar al menos 72 horas, estar limpio, seco, liso y sin huecos de ningún tipo. Repare las áreas resquebrajadas, rellene todos los huecos y elimine las protuberancias notorias. Para saber los requisitos adicionales de preparación de superficies, vea las instrucciones para aplicar MEL-ROL, MEL-DEK y/o Membranas impermeabilizantes AIR-SHIELD.

**NOTA:** Deben imprimirse las superficies metálicas. También deben estar limpias, secas y libres de pintura suelta, corrosión u otros contaminantes.

**Método de aplicación ...** Aplique MEL-PRIME S/B VOC con un rodillo o brocha con una cobertura de 250 a 300 pies cuadrados/gal (6.14 a 7.37 m<sup>2</sup>/L). Trate solo el área a cubrir con la membrana impermeabilizante durante la jornada de trabajo. Deben volverse a tratar las áreas no cubiertas con una membrana en 24 horas.

**Tiempo DE secado ...** Deje secar una hora o hasta que la superficie imprimada se sienta pegajosa pero no totalmente adherente al tocarla. Si el área de trabajo tiene mucho polvo, aplique la membrana tan pronto sea posible después de secar el MEL-PRIME S/B VOC.

**Limpieza ...** Puede limpiarse el MEL-PRIME Solvent-Base VOC Primer con alcoholes minerales.

*CONTINÚA AL REVERSO...*

### **PRECAUCIONES**

No aplique MEL-PRIME Solvent-Base VOC Primer cuando haya lluvia inminente, o sobre superficies húmedas o cubiertas de escarcha. Evite permitir que se formen pozas de MEL-PRIME S/B VOC – esto alargará el tiempo de secado. No lo diluya, úselo “tal como está”.

### **PELIGROS DE SALUD**

Este producto es inflamable (punto de inflamación de 500° F [260°C]). Deben eliminarse las fuentes de inflamación antes de usar el producto. Evite el contacto directo con el producto. El contacto directo puede causar una irritación leve a moderada en los ojos y la piel. Los vapores del producto también pueden causar depresión transitoria del sistema nervioso central. Consulte la Hoja de datos de seguridad del material para ver información completa sobre salud y seguridad.

**PARA VERIFICAR QUE SE USE LA HOJA DE DATOS TÉCNICOS MÁS RECIENTE,  
VISITE NUESTRO SITIO WEB:  
[www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com)**



### **GARANTÍA LIMITADA**

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

### **Limitación de responsabilidad**

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.