

FICHE TECHNIQUE No 6045-540

PERMINATOR EVOH TAPE

Ruban étanche aux gaz

DESCRIPTION

PERMINATOR EVOH TAPE est un ruban étanche aux gaz constitué de sept couches avec un papier détachable facilitant l'installation. L'endos comporte une couche très imperméable d'EVOH conçue pour bloquer la diffusion du radon, du méthane et des COV. L'adhésif acrylique puissant de PERMINATOR EVOH TAPE fournit une adhésion exceptionnelle à PERMINATOR EVOH dans une vaste gamme de températures.

UTILISATIONS

PERMINATOR EVOH TAPE est employé pour sceller les raccords et les joints de PERMINATOR EVOH. PERMINATOR EVOH TAPE devrait être utilisé dans toutes les installations afin d'assurer un scellement complet des raccords, des joints et des saillies. L'emploi de PERMINATOR EVOH TAPE aide à assurer une étanchéité aux gaz des raccords et joints critiques dans les endroits où des gaz toxiques pourraient diffuser si aucune mesure efficace n'était prise.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à installer.
- Aide à bloquer l'infiltration de radon, de méthane et des COV.
- Fort liaisonnement et adhésion.

EMBALLAGE

Rouleaux de 101,6 mm (4 po) sur 48,8 m (160 pi) (12 rouleaux/boîte).

RENDEMENT

Un rouleau de ruban permettra de faire adhérer approximativement un rouleau de PERMINATOR EVOH.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultats d'essai typiques	Méthode d'essai
Perms	0,014 g/(24h*100 po ²)	ASTM E96, Procédure B

APPLICATION

Préparation de la surface ... La zone d'adhésion de PERMINATOR EVOH TAPE devrait être exempte de poussière, saleté et humidité afin de permettre une adhérence maximale du ruban autoadhésif.

Méthode d'application ... Tous les joints et raccords du pare-vapeur, qu'ils soient latéraux ou aux extrémités, devraient se chevaucher sur 304,8 mm (12 po) et être scellés avec PERMINATOR EVOH TAPE sur une largeur de 101,6 mm (4 po). Afin d'assurer une bonne installation des raccords de PERMINATOR EVOH, PERMINATOR BUTYL TAPE devrait être placé sous la zone de chevauchement pour maintenir la membrane en place lorsque PERMINATOR EVOH TAPE est appliqué.

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

03 33 00 : Béton architectural

07 26 16 : Retardateurs de vapeur en dessous du sol

07 26 23 : Retardateurs de gaz en dessous du sol

INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :

- EAp2 : Performance énergétique minimale
- EAc2 : Optimisation de la performance énergétique
- MRc9 : Gestion des déchets de construction et de démolition

Pour des informations LEED supplémentaires et la fiche de données de sécurité, visiter :
www.wrmeadows.com

2020-01-20



W. R. MEADOWS OF CANADA

70 Hannant Court, Milton, ON L9T 5C1
21 Streambank Ave., Sherwood Park, AB T8H 1N1
(800) 342-5976
Montréal: (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /
Sherwood Park, AB
www.wrmeadows.com
info@wrmeadows.com